

<b>FTPCHF20</b>		<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b>		<b>Revisión: 11/10/2016</b>	
<b>DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO:</b>		<b>CERA HIDROFUGANTE 20 L. (CASABLANCA AUTOMOCIÓN)</b>			
<b>USOS Y CARACTERÍSTICAS:</b>					
<p>Cera de con alto poder de secado. Especialmente diseñada para su uso en túneles de lavado automáticos. Su concentración de secuestrantes y ceras consigue la eliminación inmediata del exceso de agua del aclarado propiciando un secado muy rápido, lo que asegura un gran brillo y lustre a la carrocería.</p>					
<b>MODO DE EMPLEO:</b>					
<p>Puede utilizarse directamente con bomba dosificadora. Es conveniente seguir las instrucciones del túnel de lavado</p>					
<b>COMPOSICIÓN:</b>					
Tensoactivos no iónicos:	Más del 5 pero menos del 15 %				
Copolímeros:	Más del 5 pero menos del 15 %				
Colorantes:	Menos del 1%				
Conservantes:	Menos del 1%				
<b>PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:</b>					
Aspecto:	Líquido transparente				
Color:	Caramelo				
Olor:	Característico				
pH:	4 – 5				
Viscosidad:	< 50 cps (20°C)				
Densidad:	1,00 g/ml				
<b>ENVASE:</b>					
<p>Garrafa blanca de Polietileno AD (20 Litros) Tapón roscado Polipropileno rojo, con precinto de garantía. Etiqueta autoadhesiva.</p>					
<b>EMBALAJE Y PALETIZADO:</b>					
<p>Europaletas 800 x 1200 mm con 24 garrafas</p>					
<b>EAN: (Garrafa)</b>				<b>EAN: (Caja)</b>	
842194200668					

